

## Plac przy Straży Pożarnej w Uhercach

| Nr | Podstawa         | Opis robót                                                                                                                                                  | Jm   | Ilość   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                  | <b>3. ODWODNIENIE</b>                                                                                                                                       |      |         |
| 1  |                  | podniesienie studni wraz z założeniem pierścieni odciążających                                                                                              | szt. | 1,00    |
|    |                  | <b>4. PODBUDOWY</b>                                                                                                                                         |      |         |
| 2  | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV                                              | m2   | 180,00  |
| 3  | KNR 2-31 0102/01 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV wraz z utylizacją urobku                                              | m2   | 180,000 |
| 4  | KNR 2-31 0102/02 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 50cm) wraz z utylizacją urobku                    | m2   | 180,000 |
| 5  | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -                                                                            | m2   | 180,00  |
| 6  | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm -                                                                             | m2   | 180,00  |
| 7  | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) -                                             | m2   | 180,00  |
| 8  | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -                                                                               | m2   | 180,00  |
| 9  | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 5 cm) -                                             | m2   | 180,00  |
| 10 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm                                                                                  | m2   | 95,000  |
|    |                  | 45+50                                                                                                                                                       | m2   | 95,000  |
|    |                  | razem                                                                                                                                                       | m2   | 95,000  |
| 11 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki                                                                                                                       | m3   | 4,15    |
|    |                  | 50*0,083                                                                                                                                                    | m3   | 4,15    |
|    |                  | razem                                                                                                                                                       | m3   | 4,15    |
| 12 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej                                                                           | m    | 50,00   |
| 13 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod obrzeże                                                                                                                          | m3   | 0,75    |
|    |                  | 25*0,03                                                                                                                                                     | m3   | 0,75    |
|    |                  | razem                                                                                                                                                       | m3   | 0,75    |
| 14 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                 | m    | 25,00   |
|    |                  | <b>5. NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                      |      |         |
| 16 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej                                                      | m2   | 50,00   |
| 17 | KNR 2-31 0511/03 | schody wejściowe 120cm*120cm                                                                                                                                | kmpl | 1,00    |
| 18 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm -                                       | m2   | 225,00  |
| 19 | KNR 2-31 0310/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm ) - | m2   | 225,00  |
| 20 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - jezdni                                | m2   | 225,00  |
| 21 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1 jezdni     | m2   | 225,00  |