

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne odmulenie koryta koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 176*5	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 176*5	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - z odmulenia drogi 880*0.3	m ³ m ³	264.000	
				RAZEM	264.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 176*5	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 176*5	m ² m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
6	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 176*4	m ² m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
7	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 176*4	m ² m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
8	KNR 2-31 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 176*4	m ² m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm - umocnienie poboczy 176*0.5*2	m ² m ²	176.000	
				RAZEM	176.000