

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga gminna k. świetlicy w kierunku potoku			
1 d.1	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 112.5*2.7	m ² m ²	 303.750	
				RAZEM	303.750
2 d.1	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 112.5*2.7	m ² m ²	 303.750	
				RAZEM	303.750
3 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - umocnienie poboczy 112.5*2*0.25	m ² m ²	 56.250	
				RAZEM	56.250
2		Dojście do kładki			
4 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
7 d.2	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 d.2	KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 20*1	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
3		Alejką na działce o nr ewid.			
9 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 100*3.3	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100*3.3+20	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
11 d.3	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 100*2.8+20	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
12 d.3	KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 100*2.8+20	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
13 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - umocnienie poboczy 100*2*0.25	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000