

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		droga nr ewid. 92/1			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	546.000	
		156*3.5			
				RAZEM	546.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	156*3.5	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	156*3.5	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01	156*3	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0312-05	156*3	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza	m ²		
d.1	0204-05	156*0.25*2	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2		Droga nr ewid. 34/29			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	332.500	
		95*3.5			
				RAZEM	332.500
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	95*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	95*3.5	m ²	332.500	
				RAZEM	332.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0312-01	95*3	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0312-05	95*3	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2	0204-05	95*0.25*2	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500



138/123

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

mgr inż. Krzysztof Zapala