

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Przebudowa drogi nr ewid. dz.861/9			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm z wywiezieniem urobku na odl. 1 km	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		54 * 3	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		54 * 3	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
5 d.1	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		54 * 2,5	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
6 d.1	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		54 * 2,5	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
7 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		54 * 0,25 * 2	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
2		Remont zjazdu do dz. nr 1115/2			
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm z wywiezieniem urobku na odl. 1 km	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		94 * 2,9	m2	272,600	
				RAZEM	272,600
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-07 analogia 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		94 * 2,9	m2	272,600	
				RAZEM	272,600
12 d.2	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		94 * 2,5	m2	235,000	
				RAZEM	235,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		94 * 2,5 + 20	m2	255,000	
				RAZEM	255,000
14 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		94 * 0,2 * 2	m2	37,600	
				RAZEM	37,600

861/18

Województwo: podkarpackie

Powiat: leski

Jednostka ewidencyjna: Olszanica

Obręb: Olszanica

846

Wzrost z mapy
Skala 1:500

861/1

861/2

mj15
224

mj15
224

861/3

861/7

861/8

861/14

861/6

861/5

861/4

861/9

861/13

860

859

858

g

mj

22g

04054

04000

226

225
mj15

861/12

861/11

861/10

861/17

861/16

861/15

863

862

g

i

Cel wydruku: służbowy

Sporządził(a): Aleksandra Stelmach, dnia: 29.05.2018 r.

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

W O J T

mgr inż. Krzysztof Zapala