

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>45233226-9</b> | <b>Przebudowa drogi na dz.Nr 173 w km 0+000 - 0+139</b>                                                                                                                                              |                |              |                |
| 1        | KNR 2-31          | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - z odzyskaniem materiału                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0811-02           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          | analogia          | 34*3,00*1,00                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 102,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>102,000</b> |
| 2        | KNNR 6 1302-      | Oczyszczenie rowów z odkrzaczeniem i wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.                                                                                                                        | m              |              |                |
| d.1      | 01                | 30 cm                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|          |                   | 135,00                                                                                                                                                                                               | m              | 135,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>135,000</b> |
| 3        | KNR 2-31          | Mechaniczne odmulanie nawierzchni o głębokości 5 cm, Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0103-05           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          | analogia          | 135,00*3,00                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 405,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>405,000</b> |
| 4        | KNR 2-31          | Podbudowa jezdni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0114-05           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          | analogia          | 55,00*3,00                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 165,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>165,000</b> |
| 5        | KNR 2-31          | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm                                                                                                                                            | m              |              |                |
| d.1      | 0605-08           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          | analogia          | 4*4,50                                                                                                                                                                                               | m              | 18,000       |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>18,000</b>  |
| 6        | KNR 2-31          | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0114-07           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          | analogia          | 135,00*3,00                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 405,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>405,000</b> |
| 7        | KNR 2-31          | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0312-01           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          |                   | 135,00*2,80                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 378,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>378,000</b> |
| 8        | KNR 2-31          | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0312-05           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          |                   | 135,00*2,80+0,50*4,00*4                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 386,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>386,000</b> |
| 9        | KNR 2-31          | Ścieki z prefabrykatów betonowych typ kolejowy mały na podsypce piaskowo-cementowej                                                                                                                  | m              |              |                |
| d.1      | 0606-01           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          |                   | 100,00                                                                                                                                                                                               | m              | 100,000      |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>100,000</b> |
| 10       | KNR 2-31          | Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0204-05           |                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|          |                   | 127,00*0,30*2                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 76,200       |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>76,200</b>  |