

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi w km 0+203 - 0+326 na dz. 268 w Orelecu			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3,20*123,00+0,5*11,00*3,00	m ²	410,100	
d.1	0312-05		m ²		
				RAZEM	410,100
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - o 2 cm do gr. 5 cm Krotność = 2 3,20*123,00+0,5*11,00*3,00	m ²	410,100	
d.1	0312-06		m ²		
				RAZEM	410,100
3	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,30*(120,00+70,00)	m ²	57,000	
d.1	0204-05		m ²		
				RAZEM	57,000